

# ORION



Een metalen afwerking en een robuust ontwerp kenmerken deze signaleringsarmatuur. Zijn design is lineair en minimalistisch. De behuizing kan volledig in het plafond ingebouwd worden zodat nog enkel de plexiglasplaat zichtbaar is. Enkel- en dubbelzijdige versies zijn beschikbaar. Hij kan aan de muur, ingebouwd, hangend of aan het plafond gemonteerd worden. Voor gebruik in cinema's en theaters is het armatuur uitgerust met een knop die de lichtintensiteit, onder spanning, kan aanpassen.

Wand of vlag

Verkrijgbaar in wit



## Technische gegevens

- Witte led met grote intensiteit
- Zeer helder scherm
- Universele installatie: wand, plafond, opgehangen, enz...
- Conform EN 60598-2-22
- Mogelijkheid om lichtsterkte aan te passen
- Kan ingebouwd worden via behuizing 503
- Maximale opladingstijd batterij: 12u
- Maximale werkingstemperatuur van de batterij conform EN 60598-2-22
- Behuizing, diffusor en reflector zijn gemaakt uit zelfdovend materiaal conform EN 60598-1



## Nieuwe Europese pictogrammen

ORION gebruikt de nieuwe symbolen conform de Europese normen.



Set van 4 pictogrammen. Deze worden standaard in elke verpakking geleverd. (code: L99020)

CODE GRIJZE VERSIE	CODE WITTE VERSIE	MODEL	AUTONOMIE	TYPE	ZICHTBAAR- HEID	BATTERIJ
-----------------------	----------------------	-------	-----------	------	--------------------	----------

### ORION STANDAARDMODEL

5140	L5140/B	ORION	1U	P	32M	NICD 4,8V - 0,5AH
5141	L5141/B	ORION	3U	P	32M	NICD 4,8V - 1,4AH

### ORION MET TESTKNOP

5142	L5142/B	ORION	1U	P	32M	NICD 4,8V - 0,5AH
5143	L5143/B	ORION	3U	P	32M	NICD 4,8V - 1,4AH

### ORION MET AUTOTEST FUNCTIE VOOR CENTRALE CONTROLESYSTEMEN

5145	L5145/B	ORION	1U	P	32M	NICD 4,8V - 0,5AH
5146	L5146/B	ORION	3U	P	32M	NICD 4,8V - 1,4AH

Type NP = Niet Permanent • Type P = Permanent